

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Агрегат Thermeco TH-LO240-2D-LK

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/agregat-thermeco-th-lo240-2d-lk>



Описание

- Низкотемпературный агрегат Thermeco TH-LO240-2D-LK устанавливается в холодильную камеру с внутренним объемом от 7 до 10,8 м.
- куб.
- Комплект оборудования включает в себя компрессорно-конденсаторный блок TFH2480Z, воздухоохладитель CSEH303B70ES.
- и блок мониторинга Indis.
- Параметры ККБ: материал корпуса: оцинкованный металл с порошковым напылением, устойчив к ультрафиолетовому излучению; всасывающая линия: теплоизоляция, запорный вентиль, фильтр; жидкостная линия: запорный вентиль, смотровое стекло, фильтр-осушитель; ресивер жидкого хладагента: обратный клапан на входе, запорный вентиль на выходе, аварийный клапан (ГОСТ); виброизоляция корпуса с помощью битумной мастики; теплоизолированный отделитель жидкости; маслоотделитель с электроподогревом и теплоизоляцией; регулятор давления конденсации на линию нагнетания и дифференциальный клапан; герметичный поршневой компрессор Tecumseh производства (Европа), заправленный маслом, с вентилями "Rotalock" и встроенным реле тепловой защиты и подогревателем картера; напряжение: 380В; конденсатор микроканальный производства (Европа) с 6-полюсным вентилятором Ziehl-Abegg или EBM и регулятором скорости вращения; шкаф управления

имеет пускозащитную аппаратуру для цикла с откачкой, реле задержки, реле контроля фаз, регулируемое реле высокого и низкого давления.

- Характеристики воздухоохладителя: металлический корпус; электрическая оттайка; хладагент: R404A; температура воздуха: -18.
- 0 °C / -20.
- 1 °C; расход воздуха: 2520m³/час; энергопотребление: 105 Вт; длина струи: 1 x12 м; внутренний объем: 1,8 л; диаметр вентилятора: 300 мм; материал трубок: медь; патрубки: 16мм-16мм; напряжение: 220 В.
- Система мониторинга Indis Один блок подключается ко всей технике, размещенной в помещении средней площади.
- Система соединяется с оборудованием с помощью микродатчиков, которые контролируют параметры температуры, оттайки, фиксируя любые отклонения от нормы и ликвидируя сбои.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое (Вентилируемое)
Размер внутреннего блока без упаковки	1865x565x283
Размер наружного блока без упаковки	1225x536x915
Вес внутреннего блока нетто	21 кг
Вес наружного блока нетто	140 кг
Модель компрессора	TFH22480Z
Объем ресивера	9 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.