

# Описание товара Сплит-система Jax ACY-09HE



## Описание

Инверторная бытовая сплит-система **MURRAY INVERTER** - это сплит-система с УЛЬТРА современным дизайном корпуса, который имеет высокопрочный пластиковый материал и легко демонтирующуюся и моющуюся панель.

## **Особенности и преимущества серии Jax ACY-HE:**

- Комфортная подача воздуха: горизонтальный - обогрев; вертикальное - охлаждение.
- СИСТЕМА 3D AUTO - это программируемая, нажатием одной кнопки, функция управления тремя приводами (один привод вертикального движения + два привода горизонтального движения), создающая три независимых воздушных потока.
- Высокоскоростной DSP CHIP контроль уровня шума.
- Широкий спектр рабочих температур.
- Запуск при низком напряжении.
- Инверторное управление - плавный пуск.
- Функция "Умный рестарт".
- «Теплый» запуск - при запуске кондиционера в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, вентилятор внутреннего блока некоторое время работать не будет, это предотвращает подачу холодного воздушного потока в помещение.
- "Автоочистка" - процесс автоочистки позволяет держать внутреннее пространство кондиционера сухим и защищает от развития бактерий и плесени.
- Комфортный "Сон" - обеспечивает экономичное энергопотребление и комфортные микроклиматические условия во время сна: в зависимости от режима охлаждения или режима обогрева, температурная установка повышается на 1°C либо понижается на 2 °C в течение 1-го часа, затем еще на соответствующий градус в течение последующего часа. Потом при режиме охлаждения данная температура поддерживается на протяжении дальнейших 6 часов, после чего кондиционер выключается. При режиме обогрева температура поддерживается 3 часа,

затем повышается на 1°C и через 3 часа кондиционер выключается.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.8
Потребление при охлаждении, кВт	0.78
Потребление при обогреве, кВт	0.78
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	480
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	3.6
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.