

## Описание товара 12.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Dantex RK-60CHC3N / RK-60HC3NE-W

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-dantex-rk-60chc3n-rk-60hc3ne-w>



### Описание

- Напольно-подпотолочные кондиционеры Dantex RK-60CHC3N / RK-60HC3NE-W □ - благодаря возможности установки как горизонтально на потолке, так и вертикально на полу, данный вид кондиционеров широко используется на □ объектах различного назначения.
- Трехмерное распределение воздуха и □ большая длина воздушного потока обеспечивают равномерное и быстрое □ охлаждение помещения.
- Особенности Dantex RK-60CHC3N / RK-60HC3NE-W:
- Светодиодный ЖК-дисплей с цифровой индикацией Оснащен водонепроницаемой пластиковой пленкой на дренажном коллекторе для предотвращения попадания воды внутрь Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолоч- ным внутренними блоками.
- Широкий температурный диапазон работы.

### Характеристики

Тип внутреннего блока

Напольно-потолочный

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)     |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 17584 Вт             |
| Мощность обогрева                                      | 17584 Вт             |
| Страна производителя                                   | Великобритания       |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 5960 Вт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 6060 Вт              |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                  | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 52                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.68                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 2.64                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -25 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Перепад высот                                          | 25 м                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 1670x680x 247x мм    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 911x1335x 400x мм    |
| Вес (внешний блок)                                     | 94 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 47 кг                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна сборки                                          | Китай                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.