

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит система Sakata SIB-50BBV / SOB-50VB**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-sakata-sib-50bbv-sob-50vb>



Описание

Кассетный кондиционер Sakata SIB-50BBV / SOB-50VB с элегантным дизайном и комфортным управлением идеально подходит для обслуживания помещений почти любого типа. Устройство эффективно изменяет температурные характеристики комнатного воздуха, а также проводит вентиляцию, тем самым положительно влияя на состояние окружающей среды.

Sakata представляет серию полупромышленных кондиционеров SemiPRO, которая включает в себя модели различных типов, предназначенные как для скрытого, так и для открытого монтажа в помещениях административного, производственного и практически любого другого типа. Компания позаботилась о надежности оборудования – каждое представленное устройство было выполнено из прочных и безопасных материалов.

Кассетные сплит системы Sakata SIB-50BBV / SOB-50VB особенности:

- Автоматический режим вращения вентилятора
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима

работы, упрощая техническое обслуживание

- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема 750 мм
- Возможность подмеса уличного воздуха
- LED-дисплей на внутреннем блоке для индикации текущих режимов и настроек
- Пульт управления с LCD-дисплеем на русском языке
- Низкий уровень шума
- Авторазморозка - интеллектуальная система защиты теплообменника наружного блока от обмерзания
- Моющийся фильтр

Рекомендуемая площадь помещения 45-50 кв. метров

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	50
Охлаждение, кВт	5,2
Обогрев, кВт	5,7
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	810
Мах длина трассы, м	25
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Есть
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.98
Потребление при обогреве, кВт	1.72
Диапазон t на охлаждение, °C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-7...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.