

# Описание товара Кассетная сплит система Chigo

## CCA-24HR1 / COU-24HMR1



### Описание

- Кассетный кондиционер Chigo CCA-24HR1 / COU-24HMR1 - совершенно новый дизайн панели.
- Простой, изящный и стильный внешний вид легко вписывается в интерьер самых различных помещений:
- офисы, торговые центры, рестораны, конференц-залы и т.д. □ Четырехпоточная подача позволяет равномерно распределять воздух по всему объему помещения, обеспечивая высокий уровень комфорта Особенности Chigo CCA-24HR1 / COU-24HMR1:
- Три скорости вращения двигателя вентилятора Особая форма рабочего колеса вентилятора позволила обеспечить низкий уровень шума и высокую эффективность Высота ультратонкого корпуса составляет всего 230 мм, что позволяет сэкономить пространство Система управления направлением потока воздуха предотвращает загрязнение потолка и попадание холодных потоков на человека Специальный дизайн для легкого и удобного монтажа и обслуживания Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 800 мм Специальное гидрофильное покрытие ребер теплообменника делает его устойчивым к загрязнению, что позволяет экономить электроэнергию и положительно сказывается на самочувствии людей Вся электрика блока убрана в металлический бокс Встроены функции защиты и автоматического перезапуска Подмес свежего воздуха

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Кассетный            |
| Модель кондиционера   | 24 (до 70 м.кв)      |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения   | 7100 Вт              |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Мощность обогрева                       | 7700 Вт      |
| Страна производителя                    | Китай        |
| Потребляемая мощность (охлаждение)      | 150 Вт       |
| Потребляемая мощность (обогрев)         | 150 Вт       |
| Гарантийный срок                        | 3 года       |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления   | Да           |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб      | 44           |
| Электропитание                          | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER           | 2.78         |
| Коэффициент эффективности COP           | 3.42         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм           | 9.52         |
| Диаметр газовой магистрали, мм          | 15.88        |
| Габаритный размер (внутреннего блока)   | 840x285x мм  |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 950x50x мм   |
| Вес (внутренний блок)                   | 24 кг        |
| Цвет                                    | белый        |
| Инвертор                                | Нет          |
| Страна сборки                           | Китай        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.