

Описание товара Канальный кондиционер Fujitsu

ARYG60LHTA/AOYG60LATТ



Описание

Инверторные высоконапорные канальные сплит системы Fujitsu

ARYG60LHTA/AOYG60LATТ разработаны для быстрого создания и эффективного поддержания комфортного микроклимата в больших по площади жилых и коммерческих помещениях: офисах, магазинах, коттеджах, фитнес-центрах, библиотеках.

Внутренние блоки таких систем развивают уровень статического давления 250 Па, что позволяет им обеспечивать комфортные условия в нескольких просторных помещениях одновременно. Двухроторные инверторные компрессоры обеспечивают высокую производительность и широкий диапазон рабочих температур высоконапорных моделей ТМ FUJITSU.

Модели ТМ FUJITSU являются одними из наиболее тихих среди кондиционеров такой мощности. В тихом режиме работы уровень шума внутреннего блока составляет всего 40 дБ. Если необходимо достичь минимального уровня шума наружного блока при работе, возможно снижение его уровня шума на 3 дБ.

Кондиционер Fujitsu ARYG60LHTA/AOYG60LATТ канального типа преимущества:

- Режим экономичного энергопотребления ограничивает потребление рабочего тока
- Автоматическая регулировка воздушного потока при изменении температуры в помещении
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Полное DC-инверторное управление
- Технология V-PAM для увеличения производительности
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима

работы, упрощая техническое обслуживание

- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Защита от предельных температур
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режиме для назначения различного времени включения / выключения и температуры на 2 временных интервала по дням недели
- Таймер однократного включения / выключения
- Тихая работа внутреннего блока
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): A / A
- Совместимость внутренних блоков с мультисплит-системой

Рекомендуемая площадь помещения: 150-160 кв. метров.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	15
Обогрев, кВт	18
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	150
Напор, Па	260
Потребление при обогреве, кВт	5.15
Потребление при охлаждении, кВт	4.7
Воздухообмен, м3/ч	3550
Осушение, л/час	2
Мах длина трассы, м	75
Режим работы	Холод /Тепло
Высоконапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	380 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.