

Описание товара Колонная сплит-система Midea

MFM-60ARN1-R/MOUL-60HN1-R



Описание

Данная модель способна работать в режимах обогрева и охлаждения, кроме того, присутствует режим независимого осушения воздуха в помещении. В случае незапланированного отключения электричества, прибор включится автоматически с последними заданными параметрами. Многофункциональный светодиодный дисплей, которым оборудован внутренний блок кондиционера позволит визуальнo контролировать в реальном времени процесс функционирования прибора.

Особенности и преимущества Midea MFM-60ARN1-R/MOUL-60HN1-R:

- Функция автоматического перезапуска – кондиционер автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
- Режим комфортного сна – обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью.
- Программируемый суточных таймер на включение и выключение.
- Электронагреватель наружного блока – функция «антилед».
- Многофункциональный LCD дисплей.
- Функция обнаружения утечки хладагента – внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента.
- Режим независимого осушения – эффективно уменьшает влажность в помещении, и при этом не так заметно снижает температуру в комнате, как режим охлаждения.
- Режим TURBO производительности – кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения.
- Встроенный микропроцессор – функция самодиагностики.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	16970 Вт
Мощность обогрева	18170 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	6500 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5300 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	51
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	600x1934x 455x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900x1170x 350x мм
Вес (внешний блок)	96 кг
Вес (внутренний блок)	67 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.