

Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Chigo C3OU-27HVR1



Характеристики

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Количество подключаемых внутренних блоков до	3
Максимальная длина трассы	45 м
Мощность охлаждения	7.9 кВт
Мощность обогрева	9.2 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2400 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2480 Вт
Тип блока	Наружный
Гарантийный срок	3 года
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.3
Коэффициент эффективности COP	3.62
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	3100
Габаритный размер (внешнего блока)	900x840x332 мм
Вес (внешний блок)	51 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.