

## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: **Внутренний блок кассетного типа VRF Lessar LSM-H112B4HA2 / LZ-B4HB**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-blok-kassetnogo-tipa-vrf-lessar-lsm-h112b4ha2-lz-b4hb>



### Описание

Внутренний блок кассетного типа VRF Lessar LSM-H112B4HA2 / LZ-B4HB — важнейшая составляющая идеального микроклимата в помещении. Купить такую климатическую технику — значит обеспечить максимальный комфорт для работы и отдыха. Современная система обслуживает значительную площадь, а также нередко играет роль декоративного элемента интерьера, что обусловлено относительно небольшими габаритами и эстетичным внешним видом. Это и определяет цену оборудования. Перед оформлением заказа вы можете проконсультироваться с сотрудником интернет-магазина.

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип блока             | Внутренний блок      |
| Воздухообмен, м3/час  | 720 — 960            |
| Страна производителя  | Китай                |
| Тип внутреннего блока | Кассетный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения   | 3.6 кВт              |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность обогрева                                       | 4 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.09 кВт           |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.09 кВт           |
| Цвет                                                    | белый              |
| Гарантийный срок                                        | 3 года             |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 43                 |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50       |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 817 x 220 x 620 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 1055 x 68 x 680 мм |
| Вес (внутренний блок)                                   | 21 кг              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 840                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 52            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 24           |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.22               |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.63               |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)           |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)           |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                  |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 120                |
| Инвертор                                                | Есть               |
| Страна сборки                                           | Китай              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.