Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: **Внутренний напольный блок мультизональной системы VRF Mitsubishi Electric PFFY-P25VLRMM-E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-napolnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-mitsubishi-electric-pffy-p25vlrmm-e

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	270 — 390
Страна производителя	Япония
Тип внутренего блока	Напольный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.04 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.04 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция

Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	886 x 220 x 639 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	18.5 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	6000
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-15 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.4
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	90 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	60
Габаритный размер (внешнего блока)	903 x 795 x 353 мм
Количество поключаемых внутренних блоков до:	9
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Перепад высот	50 м
Вес (внешний блок)	102 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.