

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 200/5-5**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-vaillant-atmotec-plus-vuw-200-5-5>



Описание

Настенный газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 200/5-5 - газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды (двухконтурный).

Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды.

Особенности:

- Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды (двухконтурный)
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Отопление и встроенное горячее водоснабжение

- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди
- НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	22.2 кВт
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход природного газа куб. м/час	2.4
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	440x800x338 мм
Диаметр дымохода	135 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4

Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	280 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.