

# Описание товара Напольный газовый котел Очаг

## АКГВ - 11,6Е Sit-630



### Описание

Напольный газовый котел Очаг АКГВ - 11,6Е Sit-630 - газовый котел с многоуровневой системой безопасности (отсутствие тяги, погасание пламени, датчик перегрева теплоносителя).

### **Особенности Очаг АКГВ - 11,6Е Sit-630:**

- Полная энергонезависимость.
- Высокий КПД 92 % за счет улучшенной конструкции жаротрубного теплообменника.
- Работа в закрытых системах отопления. Рабочее давление в системе отопления до 3 атм.
- Комплектация газовыми блоками компаний «Sit».
- Указатель давления в системе отопления и температуры теплоносителя (термоманометр).
- Специальное крепление дымосборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата.
- Система прогрева дымохода при первоначальном включении.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Удобный в эксплуатации и обслуживании за счет съёмных турбулизаторов, подвода газа с двух сторон, перенавешиваемой дверки, быстросъёмной крышки, сборника конденсата. УГ установлено на съёмном креплении.
- Медный теплообменник ГВС не требует очистки, работает без накипи.
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа.
- Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 24 месяца.

### Характеристики

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Тип котла       | газовый  |
| Камера сгорания | открытая |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Вид топлива                               | Сжиженный газ,<br>Природный газ |
| КПД %                                     | 92                              |
| Страна производителя                      | Россия                          |
| Энергонезависимый                         | Да                              |
| Расход сжиженного газа, кг/час            | 0.91                            |
| Расход природного газа куб. м/час         | 1.18                            |
| Температура теплоносителя, °С             | 50 — 90                         |
| Габаритный размер                         | 350x450x850 мм                  |
| Диаметр дымохода                          | 120 мм                          |
| Патрубок подключения контура ГВС          | 1/2                             |
| Патрубок подключения контура<br>отопления | 1 ½                             |
| Патрубок подключения газа                 | 1/2                             |
| Цвет                                      | белый                           |
| Отапливаемая площадь, кв.м.               | 100 кв. м.                      |
| Способ установки                          | Напольный                       |
| Установка                                 | Напольная                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.