

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Kentatsu Kobold S-03

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-kentatsu-kobold-s-03>



Описание

Kentatsu Kobold S-03 — это современный газовый котел, предназначенный для напольного размещения, разработанный с участием ведущих специалистов в области отопительного оборудования, которые к тому же уделили особое значение дизайнерскому решению всей конструкции представленного устройства. Модель может организованно работать с другими котлами в одном каскаде.

Достоинства и преимущества котлов отопления серии Kobold от Kentatsu:

- Диапазон мощности котлов – 20–60 кВт.
- Элегантный дизайн.
- Технология Amin Gas, применяемая при производстве котлового блока, значительно снижает гидравлическое сопротивление.
- и положительно влияет на равномерность нагрева и долговечность оборудования.
- Интерфейс котлов позволяет произвести настройку даже неподготовленному человеку.
- Панель управления адаптирована под установку погодозависимой автоматики различных производителей (Honeywell, Kromschroeder, Siemens).

- Несколько котлов можно объединить в каскад с использованием дополнительного контроллера.
- Автоматика управления работой котлов европейского производителя Honeywell.
- Процесс розжига и горения полностью автоматизирован.
- Многоуровневая система безопасности гарантирует стабильную и безопасную работу.
- Благодаря электроду ионизации пламени обеспечивается 100% контроль горения.
- Котлы адаптированы для работы на пониженном входном давлении газа.
- Котлы могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе.

Характеристики

Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	3
Мах мощность, кВт	19.8
Min полезная мощность, кВт	19.8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Атмосферная
Возможность подключения бойлера	Да
Мах расход природного газа, м3/ч	2.2
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	14
Габариты (ВхШхГ), см	91х55х40
Вес, кг	88
Гарантия	2 года

Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	91
Ширина, см	55
Глубина, см	40
Отапливаемая площадь, кв.м.	158 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.