

## Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Электрический настенный котел Protherm Скат 12K R13

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/elektricheskiy-nastennyy-kotel-protherm-skat-12k-r13>



### Описание

- Настенные электрические котлы Protherm Скат 12K R13 давно зарекомендовали себя как надежное решение для отопления.
- Выпускаются в в Словакии с 1992 года, в России продано уже более 250.000 котлов.
- Отопление для загородного дома, квартиры, или резервный дублирующий котел - выбор за вами.
- Справится в любой ситуации.
- 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт для отопления и приготовления горячей воды в накопительном бойлере Жидкокристаллический дисплей Интуитивно понятное управление Высочайшая безопасность Надежность - самодиагностика и датчики работоспособности Не требуют подключения к дымоходу и газопроводу Могут работать от сети ~380 В, а модели 6К и 9К могут работать от сети напряжением как ~380 В, так и ~220 В Высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации Не требует специальных навыков для обслуживания Не нуждается в специальном помещении для установки При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.
- Технические характеристики:
- Тип отопительного котла - электрический ТЭНовый котел Мощность - от 6 до 28 кВт

Количество контуров - одноконтурный КПД - 99.5 % Тип крепления - настенный Встроенный циркуляционный насос, расширительный бак Подключение - однофазная/трёхфазная сеть в зависимости от мощности котла Комфорт:

- Экономичность, легкость монтажа, бесшумность работы, экологичность Безопасность:
- Предохранительный клапан, тепловой предохранитель, система защиты от замерзания, система защиты насоса от заклинивания

## **Характеристики**

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип котла                                    | электрический                     |
| КПД %                                        | 99.5                              |
| Страна производителя                         | Словакия                          |
| Тепловая нагрузка                            | 12 кВт                            |
| Энергонезависимый                            | Нет                               |
| Температура теплоносителя, °C                | 30 — 85                           |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                 |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр    |
| Особенности                                  | дисплей, подключение теплого пола |
| Габаритный размер                            | 410x740x310 мм                    |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4                               |
| Цвет                                         | белый                             |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 120 кв. м.                        |
| Способ установки                             | Настенный                         |
| Установка                                    | Настенная                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.