

## Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Стальной панельный радиатор STEELSUN Standart 22x300x1600

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/stalnye-panelnye-radiatory-otopleniya/stalnoy-panelnyy-radiator-steelsun-standart-22x300x1600>



### Описание

- Стальной панельный радиатор STEELSUN Standart 22x300x1600 - благодаря точечной сварке стыковочных пазов конвектора с водо-циркуляционными каналами, радиаторы имеют самую высокую тепловую отдачу.
- Все радиаторы тестируются при давлении в 10 Бар.
- Легкая очистка благодаря практичной съемной верхней крышке.
- (кроме моделей типа 10 (P).
- Поверхность радиатора подготавливается к покраске посредством обезжиривания и обработке фосфатами.
- Процесс покраски – электрофорез, грунтовка эпоксидно-эфирным раствором, покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской.
- Надежная защита от воздействия среды Производится с вариантами высоты 300, 400, 500, 600, 750 и 900 мм:
- ширины 400-2000 мм.
- Особенности:
- 4 присоединительных отверстия, высококачественная антикоррозионная обработка, снаружи радиатор тщательно покрыт грунтом и покрашен белой эпоксидной полиэфирной порошковой

эмалью цвета RAL 901, конвекторы в радиаторе приварены непосредственно к каналам с теплоносителем для получения максимальной теплоотдачи, максимальное рабочее давление 10 бар, радиатор на заводе испытан давлением 13 бар, радиатор укомплектован кронштейнами, крепежным набором, заглушкой и воздухоотводчиком, высококачественная упаковка предотвращает повреждения при транспортировке, съемная верхняя решетка и боковые крышки облегчают чистку радиатора, радиаторы Steelsun производятся в соответствии с Европейским стандартом EN 442.

## **Характеристики**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Страна производителя               | Турция          |
| Теплоотдача радиатора              | 2195.2 Вт       |
| Число панелей                      | 2               |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10              |
| Максимальная рабочая температура   | 110 °C          |
| Опрессовочное давление, бар        | 15              |
| Подключение                        | боковое         |
| Монтажный комплект                 | в комплекте     |
| Высота радиатора                   | 300 мм          |
| Ширина радиатора                   | 1600 мм         |
| Габаритный размер                  | 1600x300x105 мм |
| Межосевое расстояние               | 250 мм          |
| Диаметр подключения                | 1/2 дюйма       |
| Цвет                               | белый           |
| Материал радиатора                 | сталь           |
| Страна сборки                      | Россия          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.