

# Описание товара Сплит-система низкотемпературная Север BGS 112 S



## Описание

- Сплит-система низкотемпературная Север BGS 112 S – компактное оборудование для небольших камер, предназначенных для длительного хранения пищевой продукции (-15...-25 °С).
- Способ установки – настенный, при уличной эксплуатации необходимо устанавливать водозащитный козырек.
- Особенности модели: система электрического оттаивания работает в двух режимах: автоматическом и ручном; электрическая защита: тепловые автоматические выключатели предупреждают повышенное потребление электроэнергии; защита по высокому/низкому давлению: датчики, срабатывающие в авторежиме с функцией перезапуска; европейский поршневой компрессор герметичного типа; воздушное вентилируемое охлаждение, дальность струи 4 м; электронная контрольная панель с экраном: установка режима и управление функциями.
- Стандартная комплектация: блоки в защитных стальных корпусах с дополнительным покрытием полимерной краской; силовой кабель и кабель управления, трубка медная с термоизоляцией; элементы теплообменника из алюминия и меди, что существенно повышает ресурс узла.

## Характеристики

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Вес, кг                  | 69 кг        |
| Рабочие температуры      | -20...-15 °С |
| Страна                   | Россия       |
| Объем холодильной камеры | 7.3 м3       |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Напряжение        | 220 В         |
| Тип оттайки       | электрическая |
| Высота в упаковке | 1080 мм       |
| Длина в упаковке  | 1060 мм       |
| Масса в упаковке  | 115 кг        |
| Ширина в упаковке | 720 мм        |
| Максимальный ток  | 9,69 А        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.