

Описание товара Сплит-система Bismark BSS-S12-

001



Описание

- Сплит-системы Bismark серии STARK объединили в себе высокое качество, эффективность и приемлемые цены.
- Сплит-системы Bismark серии STARK оснащены оптимальным набором функций, таких как I FEEL, I FAVOR, режим SLEEP и TURBO, а также Таймер
- ом на включение и выключение.
- Внутренние блоки обладают пониженным уровнем шума - от 27дБ(А). □ Для удобства пользователя кондиционеры оснащены скрытым LED дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления. □ Низкий уровень шума внутреннего блока обеспечивается за счет дополнительной изоляции компрессора.
- Гарантия высокого качества сплит-систем STARK - это многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.
- Достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы Bismark BSS-S12-001:
- Bismark BSS-S12-001 объединил в себе высокое качество, эффективность, приемлемые цены и оптимальный востребованный набор опций Для удобства пользователя кондиционеры оснащены скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления, а датчик утечки хладагента предупредит если это произойдет Низкий уровень шума внутреннего блока обеспечивается за счет измененной формы крыльчатки вентилятора и оптимизации воздушного канала Внутренний блок с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой делает монтаж максимально удобным Обнаружение утечки хладагента Ночной режим Таймер
- включения / □ выключения Авторестарт □ Турбо режим Самоочистка Блокировка пульта ДУ

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.65 кВт
Мощность обогрева	3.75 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.123 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.027 кВт
Гарантийный срок	1 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.25
Коэффициент эффективности COP	3.65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	17 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Расход воздуха, куб. м/ч	560
Габаритный размер (внутреннего блока)	80x30x 19.8см
Габаритный размер (внешнего блока)	66x50x 24см
Вес (внешний блок)	25 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.