

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Водяная тепловая пушка 10 кВт Тепломаш КЭВ-30Т3W3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/vodyanaya_teplovaya_pushka_10_kvt_tplomash_kev_30t3w3



Описание

- Тепломаш КЭВ-30Т3W3 Тепловентиляторы с водяным источником тепла КЭВ-30Т3W3 предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Управление с помощью выносного пульта, входящего в комплект поставки.
- Присоединительные размеры патрубков тепловентиляторов с водяным источником тепла для подвода/отвода теплоносителя: 3/4".
- Тепловая пушка Тепломаш КЭВ-30Т3W3 - идеальный способ обогреть помещение жилого, офисного или общественного назначения площадью до 300 м2.
- Ввиду того, что в приборе используется водяной теплообменник, который не перегревает кислород и не изменяет качества воздуха при обогреве, использование такого рода воздушонагревателей абсолютно экологично.
- Специальное встроенное защитное устройство предотвращает разрушение прибора при достижении им критических температур.
- При перегреве прибора прибор отключается, а при угрозе размораживания – запускается система самослива теплоносителя.
- Выносной или дистанционный пульт управления, входящий в комплект прибора, обеспечивает

комфортное управление несколькими одинаковыми воздухонагревателями или одним таким прибором.

- Основные характеристики товара: Диапазон температуры нагрева воздуха: +5 - +40 °C; Позволяет быстро достичь требуемой температуры воздуха в помещении; Выносной пульт управления прибором, входящий в комплект поставки; Возможность регулировать температуру нагрева воздуха и скорость вращения вентилятора; Направление потока прогретого воздуха при помощи жалюзи; Наличие встроенной защиты от перегрева; Наличие защиты от размораживания теплообменника; Малошумный двигатель; Осевого вентилятор с алюминиевыми или стальными крыльчатками покрыты антикоррозийным полимером; Водяной теплообменник не пережигает кислород; Корпус из листовой оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием из высококачественного полимера; На 90% состоит из высококачественных материалов и комплектующих европейского происхождения; Защита от попадания посторонних предметов на передней панели прибора; Защитная решетка на задней панели; Настенный монтаж; Кронштейны для монтажа поставляются в комплекте; Диаметр патрубков для подачи/отвода воды 3/4"; Класс защиты IP44; Компактные размеры и современный дизайн.
- ☐ Температура воды на входе/выходе, °C 150/70 130/70 105/70 90/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 18,6 17,5 16 15,4 12 5,8 Подогрев воздуха, °C 49 45 42 41 32 15 Расход воды, л/с 0,06 0,08 0,13 0,17 0,17 0,09 Принцип действия тепловой пушки с водяным теплообменником заключается в следующем: Жидкий теплоноситель (вода) подается в воздухонагреватель из источника горячей воды посредством патрубков, выступающих из корпуса.
- Отток отработанной воды происходит таким же способом.
- Воздух, поступающий в тепловентилятор через заднюю стенку прибора, обдувает теплообменник и, прогревшись, возвращается обратно в помещение.
- Многоходовой теплообменник представляет собой медную трубу с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами.
- Малошумный двигатель обеспечивает вращение осевого вентилятора.
- Благодаря этому удастся достичь эффективной циркуляции воздуха через прибор, а шум работающего устройства не создает дискомфорта для окружающих.
- Подпружиненные жалюзи направляют поток прогретого воздуха вниз под углом 45°.
- Выносной пульт управления, входящий в комплект поставки, позволяет управлять скоростью вращения вентилятора, что способно в значительной мере корректировать эффективность обогрева воздуха.
- Кроме того, при наличии комплектации прибора смесительным узлом (опция) с пульта управления можно управлять и температурой нагрева воздуха.
- Вы также можете управлять несколькими одинаковыми тепловыми пушками одновременно с одного пульта, если суммарный ток, проходящий через пульт, не превышает 3А.
- Защита от перегрева отключит прибор в случае достижения предельно допустимой температуры корпуса.
- Защита от размораживания обеспечивает слив теплоносителя в случае аварийного отключения горячей воды.
- С целью обеспечения срабатывания этой функции система подачи воды в тепловую пушку должна быть оборудована сливными вентилями.

- Если в зимнее время предполагается отключение прибора, воду из системы следует слить самостоятельно – это защитит систему от размораживания.
- Условия эксплуатации тепловой пушки: Температура воды до 150°C Давление – до 1,2 МПа
Питание электрической сети – 220/230 В

Характеристики

Страна	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	0.75
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт ?	15.4 11.9 15.4 15.9 17.1 19.4 23.3 26.9 30.5 35 37.4 50.1 53.9 56.8 67.3 76.6 90.9
Длина струи, м ?	8.5
Расход воздуха, м³/ч	1100
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	45
Температура окружающего воздуха, °С	49
Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Размеры (ШхВхГ), мм	525х500х470
Высота, см	53
Ширина, см	50
Глубина, см	47
Вес, кг	17
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.