

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Gree GFH48K3FI / GUHD48NK3FO

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_gree_gfh48k3fi_guhd48nk3fo



Описание

- Канальный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree GFH48K3FI / GUHD48NK3F. Отличается компактными размерами, но при этом выдает высокую мощность.
- Прибор можно переключить на режим обогрева или охлаждения воздуха.
- Практичное оборудование настраивается с помощью удобного пульта управления.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 50 м, Проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до -15°C.
- При эксплуатации кондиционера Gree GFH48K3FI / GUHD48NK3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества:
 - рассчитан на площадь до 150 м² серия U Match inverter охлаждение/обогрев инверторный низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 50 м перепад по высоте до 30 м низкотемпературный обогрев встроенный дренажный насос высокая эффективность интеллектуальная разморозка широкий рабочий диапазон простота

обслуживания Низкий уровень шума

- комплексная защита компактный дизайн самодиагностика теплый старт

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.4 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Gree U-Match Inverter GFH-K3FI / GUHD-NK3FO
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Уровень шума (внутренний блок), Дб	53
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.98
Коэффициент эффективности COP	3.52
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Внешнее статическое давление, Па	125
Расход воздуха, куб. м/ч	2400
Габаритный размер (внутреннего блока)	134x35x75см
Габаритный размер (внешнего блока)	96x135x41см
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	46 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.