Коммерческое предложение от 27.05.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система Gree GVA48AL-M3NNC7A**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya_split_sistema_gree_gva48al_m3nnc7a

Описание

Колонный кондиционер модели **Gree GVA48AL-M3NNC7A** был разработан специально для обогрева помещений с большой площадью, поэтому прекрасно подойдет для использования в магазинах или кафе. Прибор представлен в оптимально практичной форме и современном дизайне. Агрегат укомплектован многоскоростным вентилятором и надежно защищен от перегрева. Устройство потребляет низкое количество электроэнергии и работает практически бесшумно.

Главные достоинства колонных кондиционеров Gree серии T Fresh:

- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Наличие режимов вентиляции и проветривания
- Ночной режим
- Авторестарт
- Свехмощный многоскоростной вентилятор
- Модели с дополнительным электронагревателем
- Высокая мощность воздушного потока

- Возможность управлять интенсивностью воздушной струи
- Низкое энергопотребление
- Управление с пульта ДУ
- Привлекательный дизайн корпуса прибора
- Интеллектуальная система разморозки
- Информативный дисплей
- Функция экономного обогрева
- Вертикальный и горизонтальный авто свинг
- Режим "Сон"
- Перезапуск с последними настройками после восстановления питания в электросети
- 24-часовой таймер на включение/выключение кондиционера
- Пылевой фильтр
- Диагностика системы на корректность работы
- Самоочистка внутреннего блока от влаги

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	14.1 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.83 кВт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Gree T Fresh GVA-AL-M3NNC7A/I
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	52

Уровень шума (внешний блок), Дб	59
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.82
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Габаритный размер (внутреннего блока)	58.7x188.2x39.4см
Габаритный размер (внешнего блока)	103.2x125x41.2см
Вес (внешний блок)	107 кг
Вес (внутренний блок)	61 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.