

# Описание товара Полуавтоматический запайщик лотков HVT-550M/2



## Описание

- Данный аппарат предназначен для запайки готовых контейнеров в газомодифицированной среде
- Максимальная ширина пленки 550 мм, соответственно рабочий размер матрицы 550x600 мм
- Машина выполняет автоматический цикл упаковки в следующей последовательности: оператор помещает лоток в матрицу, матрица движется в упаковочную зону, где происходит откачка воздуха, камера заполняется газом, происходит запайка и обрезка пленки по контуру лотка, далее матрица возвращается в исходное положение
- Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию)
- Размеры лотка оговариваются заранее, если нужно запаивать несколько видов лотков, тогда нужно заказать дополнительный комплект матриц
- В машине предусмотрен фотодатчик, что позволяет работать с цветными пленками
- Для повышения производительности возможна установка вакуумного насоса большей мощности
- Технические характеристики полуавтоматического запайщика лотков HVT-550M/2

## Характеристики

Напряжение	380В
Общая мощность	3.5 кВт
Мощность запайки	2 кВт
Предельное вакуумное давление	1 кПа
Производительность насоса	63 м3/ч
Размер камеры	550*600 мм

Внешние габариты 1500\*940\*1475 мм

Вес 750 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.