

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1650E

Ссылка на товар:

[https://prom-katalog.ru/catalog/palletupakovshchiki/palletupakovshchik\\_s\\_mekhanicheskim\\_natyazheniem\\_hl\\_1650e](https://prom-katalog.ru/catalog/palletupakovshchiki/palletupakovshchik_s_mekhanicheskim_natyazheniem_hl_1650e)



### Описание

- Паллетоупаковщик HL-1650E – увеличенный аналог модели HL-1500E
- Диаметр рабочего стола составляет 1650 мм, максимальная высота обмотки аналогична модели HL-1500E – 2400 мм
- Поворотный стол выдерживает нагрузку до 2000 кг
- Паллетоупаковщик предназначен для быстрой упаковки в стрейч-пленку товаров и грузов, размещенных на евро-поддонах (паллетах)
- Используется, в основном, на складах, в логистических центрах, на сортировочных станциях, авиа и ж/д перевозчиками и т
- п
- Аппарат представляет серию паллетоупаковщиков с механическим натяжением пленки
- Среди основных достоинств моделей данной серии:  обновленный дизайн держателя пленки – обеспечит оптимальное натяжение и распределение пленки в процессе обмотки
- Каркас держателя – цельный, что гарантирует не только высокое качество обмотки, но и долговечность самого оборудования; точное позиционирование обмотки, возможность дополнительной защиты отдельных участков за счет системы встроенных датчиков

- (фотодатчик определения высоты поддона, датчик приближения и пр
- ); высокий уровень защиты и безопасности – электрошкаф имеет высокий класс пыле- и влагозащиты, при необходимости аппарат можно отключить нажатием одного аварийного выключателя; специальная конструкция рабочего стола – снижает уровень шума и упрощает работу оператора
  - Для приведения стола в движение используется ремень с точным позиционированием; современная система управления с удобным экраном – позволяет установить наиболее подходящий режим обмотки для конкретного груза; регулируемая скорость вращения поворотного стола
  - Качество и безопасность аппарата полностью отвечают российским и европейским стандартам (имеются соответствующие сертификаты)
  - Технические характеристики паллетоупаковщика HL-1650E Заказать паллетоупаковщик HL-1650E с доставкой в любой регион России и в страны Таможенного союза вы можете в нашей компании
  - Покупателю предоставляется официальная гарантия завода-изготовителя
  -

### Характеристики

Напряжение ( В)	220
Мощность ( кВт)	1
Максимальная высота груза ( мм)	2400
Максимальная грузоподъемность (кг)	2000
Диаметр платформы (мм)	1650
Высота поворотной платформы (мм)	80
Натяжение пленки	механическое

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.