

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo RTWB 1500.1 Aquatec

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boiler_kosvennogo_nagreva_royal_thermo_rtwb_1500_1_aquatec



Описание

Бойлер косвенного нагрева AQUATEC – инновационный водонагреватель для загородного дома с рекордной производительностью по ГВС. Прибор позволяет получить до 3133 л (бойлер объемом 1500 л) горячей воды в час при дельте температуры 35С, что достигается благодаря использованию теплообменника увеличенной площади теплосъема.

Высокая надежность и долговечность прибора обеспечиваются специальным двухслойным стеклоэмалевым покрытием бака и змеевика. Особые свойства эмали делают ее эластичной при нагреве и охлаждении и исключают возможность образования трещин, благодаря чему внутреннее покрытие бака и змеевик всегда остаются в безупречном состоянии.

Бойлер косвенного нагрева AQUATEC оборудован многоступенчатой системой защиты бака от коррозии, которая достигается, благодаря использованию специального сплава, обладающего повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды, и магниевому аноду увеличенного сечения. Вступая в реакцию с молекулами кислорода и солями жесткости, магниевый анод препятствует отложению накипи.

Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 1500.1 Aquatec:

- Максимальная температура воды - 100 градусов.
- Один теплообменник.
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°C) - 88 кВт.
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°C) - 127.5 кВт.
- Два магниевый анода.
- Сбросной клапан в комплекте.
- Материал бака - сталь с эмалированным покрытием.
- Диаметр фланца для чистки бойлера - 180 мм.
- Максимальная температура теплообменника - 110 градусов.
- Материал внутреннего покрытия бака - двухслойное стекломалеовое покрытие.
- Утолщенный слой теплоизоляции.
- Возможность установки ТЭНа.
- Подключение ТЭНа - 1 1/2".
- Регулировочные ножки в комплекте Royal Thermo RTWB 1500.1 AQUATEC HC-1181216.
- Индикация температура нагрева.
- Встроенный механический термометр.
- Возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения.

Характеристики

Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Royal Thermo Aquatec
Цвет	белый
Управление	механическое
Вид бака	Круглый
Способ монтажа	напольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	100
Давление на входе, атм	— 10
Индикация	включения
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	2
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	3.7 кв. м.
Мощность теплообменника	127.5 кВт

Присоединительный размер	1'
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4'
УЗО	Нет
Предохранительный клапан	Да
Дисплей	Нет
Гарантийный срок	5 года
Длина	105.5 см
Ширина	105.5 см
Высота	265 см
Вес	540 кг
Защита	от перегрева
Объем бака, л	1456 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.