

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Газовая горелка GI 700 ME

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya_gorelka_gi_700_me



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка.
- Функционирование в модуляционном режиме осуществляется посредством электронного регулятора, встроенного в блок управления горелки (необходимо заказать специальный комплект для модуляции).
- Способна работать с любым типом камеры сгорания.
- Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- Способность достигать максимальных значений сгорания путем регулировки воздуха в камере сгорания и воздуходувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Минимальная и максимальная регулировка потока для первой и второй степени при помощи электросервомотора с задержкой закрытия клапана для предотвращения рассеивания тепла в дымоход.
- Встроенный в блок управления горелки блок контроля герметичности клапанов в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Оборудована одним фланцем, одной изолирующей перемычкой для крепления котла.

- [illegible]

- Теплотворная способность топлива при 0°C, 1013 мбар Природный газ: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$, Сжиженный газ: $H_i = 92 \text{ МДж/м}^3 = 22000 \text{ ккал/м}^3$ Для другого вида газа или его давления свяжитесь с нашим представителем.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	1000 кВт
Тепловая Мощность Макс	7000 кВт
Расход Газа (метан) Мин	101 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Расход Газа (метан) Макс	704 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	1530x960x1150
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	283/320
Вид топлива	Газовые

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.