

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Газовая горелка GI 1000 LX ME

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya_gorelka_gi_1000_lx_me



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка.
- Функционирование в модуляционном режиме осуществляется посредством электронного регулятора, встроенного в блок управления горелки (необходимо заказать специальный комплект для модуляции).
- Способна работать с любым типом камеры сгорания.
- Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- Воздуходувная труба возврата сожженного газа, способная достигать очень низких значений выделения загрязняющих веществ, в частности оксидов азота (Nox).
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Регулировка минимального и максимального расхода воздуха посредством шагового электрического сервопривода с закрытием заслонки в положении покоя, чтобы тепло не рассеивалось в дымоходе.
- .
- Встроенный в блок управления горелки блок контроля герметичности клапанов в соответствии с европейским нормативом EN676.

- [illegible]

- Теплотворная способность природного газа при 0°C, 1013 мбар: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	1500 кВт
Тепловая Мощность Макс	10850 кВт
Расход Газа (метан) Мин	151 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Расход Газа (метан) Макс	1091 $\text{нм}^3/\text{ч}$
Электропитание	3ф 400В
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	2600x1710x1500
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	825/925
Вид топлива	Газовые

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.