

Описание товара Насосная станция Unipump

AUTO JS 80-5



Описание

Насосная станция Unipump AUTO JS с внутренним эжектором предназначена для автоматической подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также повышения давления в магистрали.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

Особенности и преимущества Unipump AUTO JS 80-5:

- Гидроаккумулятор емкостью 5 л
- Устройство РМ5-3W (реле давления РМ5, пятивыводной штуцер, манометр)
- Блок управления АКВАРОБОТ ТУРБИ с датчиком потока
- Насос JS 80
- Корпус из нержавеющей стали
- Встроенный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель
- Гидроаккумулятор емкостью 5 л
- Блок управления

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	45
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump AUTO JS
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	2.69
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	5 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	общее количество механических примесей-не более 100г/м³
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	синий
Вес	16.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	41 см
Ширина	20.5 см
Высота	39 см
Глубина погружения, м	8
Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	2.7

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.