

Описание товара Сплит-система низкотемпературная Zanotti BGS33002F



Описание

- В холодильной машине, изготовленной по принципу сплит-системы, основные блоки (холодильный агрегат и воздухоохладитель) разделены, что является преимуществом в случае особых требований по выбору места для монтажа холодильных элементов. Холодильный агрегат закрыт кожухами из стали с эпоксидным покрытием, воздухоохладитель - листами из окрашенного алюминия.
- Данная разновидность сплит-системы предназначена для работы в низкотемпературном режиме, устанавливая равномерное охлаждение по всему объёму камеры размером до 48 м³.
- Изделие оснащено системами автоматической аварийной сигнализации загрязнения конденсатора и автоматического удаления конденсата, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента.
- Оттайка происходит в автоматическом режиме под действием горячего газа. Электронная выносная панель управления с удобным для пользователя интерфейсом программируется в зависимости от различных выбранных параметров установки. Сплит-система служит для охлаждения и удержания необходимого температурного режима внутри холодильной камеры.

Характеристики

Температура	Низкотемпер.(-12....-23 С)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	2
Масса, кг	102
Напряжение, В	380
Объем холодильной камеры, м ³	48

Страна сборки	Италия
---------------	--------

Страна сборки	Италия
---------------	--------

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.