

Описание товара Пароконвектомат Rational SCC

61 G газ 5 senses



Описание

- Пароконвектомат Rational SCC 61 G газ 5 senses – компактная настольная модель, оснащенная аналогичным набором функций, соответствующих крупногабаритным промышленным моделям.
- Отличие модельного ряда – энергосбережение (запатентованная система HiDensityControl®), а также режим Finishing® – автонастройка идеального режима готовки.
- Особенности модели:
 - три технологических режима нагрева:
 - с конвекцией, с парогенерацией и комбинированный;
 - возможность смешанной загрузки блюд с индивидуальным контролем каждого уровня и учетом объема и тапа продукта – интеллектуальная система ILevelControl;
 - для охлаждения камеры после окончания цикла – функция Cool Down;
 - самообучающаяся система управления, оснащенная самодиагностикой и функцией интерактивной подсказки при помощи вывода на экран выдержек из РЭ, память на 1200 программ на 12 этапов;
 - iCookingControl – набор из 7 авторежимов приготовления;
 - система автомойки, оснащённая функцией контроля загрязнения и скопления накипи в бойлере – Efficient CareControl:
 - 7 ступеней очистки, вывод на экран степени загрязнения;
 - система контроля влажности в камере с корректировкой в пределах 1 % – управление микроклиматом;
 - установка времени/даты включения – предразогрев камеры;
 - комплект функций для графического обзора микроклимата, обзора и вывода на экран текущих автонастроек – iCC-Monitor, iCC-Messenger, iCC-Cockpit;
 - система сепарации жира для удаления неприятных запахов (не требуется жировой фильтр);

- запись цикла с применением замера внутренней температуры продукта – возможность воспроизведения программы без эксплуатации термоядерна и с учетом объема продукта;
- программы для расстойки – 5 шт.
- Стандартная комплектация:
- сенсорное управление, возможность управления подключенными аналогичными устройствами, диагональ цветного TFT монитора – 8,5 дюймов;
- тройной дверной стеклопакет со съемными стеклами (для очистки) и теплоотражающим покрытием;
- два защитных термостата – парогенератор и камера;
- пятискоростной реверсивный вентилятор с тормозом крыльчатки;
- шеститочечный термоядерн с программой исправления ошибок при неправильной установке (автоматическая);
- энергосберегающая светодиодная подсветка уровней и камеры;
- USB порт для вывода данных/документации HACCP или загрузки программ;
- коррозионностойкая облицовка камеры/корпуса – сталь пищевая;
- душ с возвратным механизмом, ручной.

Характеристики

Количество уровней	6
Тип подключения	газовый
Тип пароувлажнения	бойлерный
Напряжение	220 В
Тип противня/гастроёмкости	6xGN 1/1
Высота, мм	782 мм
Длина, мм	847 мм
Ширина, мм	771 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.