

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Immergas EOLO STAR 24 4 R

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_nastenny_immergas_eolo_star_24_4r



Описание

- Котел газовый настенный Immergas Eolo Star 24 4R - это двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания и битермическим теплообменником
- Мощность котла 24 кВт, котел способен обеспечить теплом помещение общей площадью до 240 м²
- На котлах устанавливаются насосы исключительно фирмы Grundfos, причем Grundfos поставляет на заводы IMMERGAS не только насосы, но и насосные группы в сборе, которые представляют собой сложный узел, объединяющий насос, коллектор отопления, предохранительный сбросной клапан, автоматический регулируемый байпас, автоматический воздухоотводчик, реле минимального давления системы отопления, ручной кран заполнения и подпитки системы отопления и гнездо-разъем для подключения гидравлического манометра
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
 - Компактный размер
 - Функциональность
 - Удобный дисплей
 - Простота настройки
 - Экономичность использования

- ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
-

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Атмосферная
Max мощность, кВт	23.8
Min мощность, кВт	11.5
Max давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Битермический
Max давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.1
Max расход природного газа, м3/ч	2.7
Min расход природного газа, м3/ч	0.81
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.01
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	130
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	130

Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	75,6х44х24
Вес, кг	29
Гарантия	1 год
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Механическая система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75.6
Ширина, см	44
Глубина, см	24
Отапливаемая площадь, кв.м.	240
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.