

Описание товара Гидравлическая тележка ОХ

25E OXLIFT 2500 кг



Описание

Плюсы гидравлической тележки ОХ 25Е: грузоподъемность 2500 кг достаточна для работы с большинством палетированных грузов; крепкая конструкция из легированной стали; долговечный гидравлический узел с хромированным поршнем; усиленный поворотный подшипник облегчает вращение рулевых колес под нагрузкой; удобная в работе эргономичная обрезиненная ручка; стойкое к повреждениям порошково-полимерное покрытие. под вилами установлены сдвоенные ролики и вспомогательные мини-ролики, что облегчает движение по неровным полам и через препятствия.

Характеристики

Грузоподъемность	кг 2500
Высота подъема	мм 85-200
Диаметр колеса, мм	180
Тип гидравлического насоса	АС
Марка стали	мм 3.00
Длина вил	мм 1150
Ширина несущей поверхности вил	мм 550
Материал рулевых колёс	Полиуретан
Материал роликов	Полиуретан
Размер вилочных роликов	мм/ 80*70
Количество рулевых колёс/роликов	шт. 2/4
Высота ручки	мм 1227

Собственный вес	кг 66
Длина общая	мм 1530
Ширина общая	мм 550
ЦВЕТ	Красный/Синий

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.