

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Ножничный подъемник QX-030-039 OXLIFT 3900 мм 300 кг

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nozhnichnye-stroitelnye-vyshki/nozhnichnyy-podemnik-qx-030-039-oxlift-3900-mm-300-kg>



Описание

Ножничный механизм подъема в совокупности с компактными габаритами устройства обеспечивают максимальную мобильность, универсальность и маневренность данного вида складской техники. Кроме того, благодаря небольшому размеру ножничный подъемник OXLIFT QX-030-039 удобен в хранении. Устройство незаменимо не только в качестве подборщика товара на складе, а также в процессе: ремонтных; отделочных; монтажных и других видов высотных работ. □ Рекомендован к использованию в выставочных павильонах, торгово-развлекательных центрах, аэропортах. Полиуретановые шины колес обеспечивают плавный ход, в том числе по неровной поверхности. Модель бесшумна при передвижении. Ножничный подъемник OXLIFT QX-030-039 оснащен дополнительными опорами, что обеспечивает устойчивость и безопасность при эксплуатации. На подъемнике установлено два пункта управления: на платформе оператора; на основании вышки. Платформа оснащена складными либо съемными поручнями. Ножничный подъемник OXLIFT QX-030-039 соответствует Техническому регламенту таможенного союза □ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» □ и □ ГОСТ Р 53037-2013 «Мобильные подъемники с рабочими платформами».

Характеристики

Грузоподъемность	кг 300
Высота подъёма	мм 3900
Минимальная высота платформы	мм 750
Модель	QX-030-039
Рабочая высота	H1(м) 05.06
Размер платформы	L5xL3/ (м)/ 1.15X0.6
Время подъема	сек 53
Время спуска	сек 50
Двигатель подъема	12V/0.8Kw
АКБ	12V/80AH
Зарядное устройство	12V/15A
Габаритный размер	Д/Ш/В/ м/ 1.28X0.76X1.80
Вес НЕТТО	кг 450

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.