

## **Коммерческое предложение от 26.05.2025**

Наименование товара: **Приточно-вытяжная установка Blauberg KOMFORT Roto EC LW700-2 S17**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ blauberg\\_komfort\\_roto\\_ec\\_lw700\\_2\\_s17](https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ blauberg_komfort_roto_ec_lw700_2_s17)



### **Описание**

Blauberg KOMFORT Roto EC LW700-2 S17 – вытяжная система с приятным внешним видом, которая оснащается водяным нагревателем и имеет возможность контроля приточного воздуха.

Рассматриваемое устройство славится высоким КПД и имеет большую популярность на российском рынке климатической техники. Присутствует индикация обслуживания фильтров.

### **Особенности и преимущества Blauberg KOMFORT Roto EC LW700-2 S17:**

- Предназначены для создания управляемых энергосберегающих систем вентиляции
- Способствуют значительному снижению теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла
- Обеспечивают качественный регулируемый воздухообмен для создания индивидуально необходимого микроклимата
- Установки предназначены для монтажа с круглыми воздуховодами диаметром 160, 250 или 315 мм

- Корпус изготавливается из трехслойных панелей из алюмоцинка с тепло- и звукоизоляцией толщиной до 25 мм из минеральной ваты. На корпусе предусмотрены монтажные кронштейны с вибровставками для удобства установки
- Патрубки из корпуса выведены горизонтально и оснащены резиновыми уплотнителями для герметичного соединения с воздуховодами
- Откидные боковые панели корпуса обеспечивают удобный доступ для сервисного обслуживания (чистка элементов, замена фильтров и т.д.)
- Для нагнетания и вытяжки воздуха применяются высокоэффективные ЕС-двигатели с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками
- ЕС-двигатели обладают наиболее оптимальным соотношением потребляемой мощности и производительности и отвечают самым последним требованиям по созданию энергосберегающей и высокоэффективной вентиляции
- ЕС-двигатели отличаются высокой производительностью, низким уровнем шума и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения
- Крыльчатки динамически сбалансированы
- Очистку приточного и вытяжного воздуха обеспечивают встроенные фильтры с классом очистки G4
- Оснащены водяным (гликолевым) нагревателем для работы при низких температурах наружного воздуха
  - Мощность водяного нагревателя регулируется для автоматического поддержания температуры приточного воздуха.
  - Для защиты водяного нагревателя от обмерзания применяются датчик температуры воздуха после нагревателя и датчик температуры обратного теплоносителя.
  - Водяные нагреватели предназначены для работы с максимальным рабочим давлением 1 МПа (10 бар) и максимальной рабочей температурой +95 °С.
  - Втулки водяного нагревателя расположены со стороны сервисной панели.

#### Функции автоматики:

- Выбор скорости: низкая, средняя, высокая
- Настройка скоростей от 0 до 100 % для приточного и вытяжного вентиляторов отдельно
- Индикация необходимости обслуживания фильтров
- Индикация аварии
- Работа установки по таймеру
- Работа установки по недельному графику
- Контроль и управление температурой приточного воздуха
- Управление ККБ
- Управление электроприводами воздушных заслонок.

#### Характеристики

Страна

Германия

Производитель

Германия

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Поток воздуха м3 ч          | 700          |
| Мах мощность, кВт           | 0.315        |
| Мах рабочий ток, А          | 1.4          |
| Тип нагревателя             | Водяной      |
| Рекуперация                 | Есть         |
| Тип рекуператора            | Пластинчатый |
| Мах КПД рекуператора, %     | 95           |
| Класс защиты                | IP22         |
| Управление                  | Электронное  |
| Фильтры                     | G4/G4        |
| Уровень шума (приток), дБа  | 52           |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 52           |
| Питание, В                  | 220 В        |
| Габариты (ВхШхГ), мм        | 700x1210x745 |
| Высота, см                  | 70           |
| Ширина, см                  | 121          |
| Глубина, см                 | 74.5         |
| Вес, кг                     | 128          |
| Гарантия                    | 2 года       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.