

Описание товара Газовый проточный водонагреватель Thermex B 20 D (Silver)



Описание

Газовые колонки Thermex Basic отличаются высоким качеством и долговечностью, и при этом сделаны для максимального удобства пользователей - в них предусмотрены тонкости, которые существенно упрощают эксплуатацию.

Особенности и преимущества Thermex B 20 D (Silver):

- Качественные материалы. Теплообменник Basic изготовлен из бескислородной меди, благодаря чему не окисляется и стабильно работает долгие годы даже при интенсивной эксплуатации;
- Высококласные комплектующие. В газовой колонке Thermex установлен клапан категории “А”, который работает дольше, чем обычный клапан. При этом такой газовый клапан помогает сокращать расход батареи, благодаря чему замена требуется гораздо реже;
- Удобный дисплей. На ярком дисплее газовой колонки Basic отображаются наиболее важные для пользователя данные - температура воды и уровень заряда батареи. Последний параметр наиболее удобен - вы никогда не пропустите время замены батарейки. При этом все показатели очень четкие и отлично видны даже в плохом освещении;
- Понятное управление. Количество воды и уровень газа настраиваются парой движений с помощью механических регуляторов. Они помогают регулировать нагрев и настроить нужную температуру воды;
- Высокая производительность. Basic B 20D нагревает до 10 литров воды в минуту на 25 °C сверх температуры входящей воды при расходе газа 1,8 м³/час - идеально подходит для полноценного душа.
- Оригинальный дизайн. В серии Basic представлены модели в двух цветах - белый и серебристый. Благодаря выбору цветов можно подобрать подходящую колонку под любой интерьер. При этом окраска колонок отличается высоким качеством - цвет равномерный и не

блекнет со временем. Компактность. Thermex Basic легко впишется на обычную кухню — вместо стандартного шкафчика - глубина моделей всего 188 мм.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Способ нагрева	Газовый
Тип газа	Магистральный
Перевод на сжиженный	Возможен
Производительность	10
Темп. нагрева, °C	75
Давление на входе	0.25
Мощность, кВт	20
Тип камеры	Открытая
Диаметр дымохода, мм	110
Защита	Анод
Установка	Вертикальная
Розжиг	Электророзжиг
Теплообменник	Медный
Питание	Батарейки
Размеры (ВхШхГ), мм	550x330x188
Высота, см	55
Ширина, см	33
Глубина, см	18,8
Вес, кг	8
Гарантия	2 года
Код производителя	351109

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.