

Описание товара Канальная сплит-система Fujitsu

ARXG12KLLAP/AOYG12KATA



Описание

Кондиционер Fujitsu ARXG12KLLAP/AOYG12KATA используется для скрытого монтажа в подпотолочном и даже в стеновом пространстве. За счет своей малой высоты - всего 198 мм - они легко впишутся даже в ограниченное пространство, к тому же забор воздуха может происходить как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока. В качестве дополнения предусмотрена установка управляемой интерьерной решетки, имеющей 4 положения жалюзи и функцию автораспределения потока воздуха.

Особенности и преимущества Fujitsu ARXG12KLLAP/AOYG12KATA:

- DC-инверторный двигатель вентилятора
- Воздушный фильтр тонкой очистки
- Встроенный дренажный насос
- Тихая работа внутреннего блока
- Компактные размеры
- Высота всего 198 мм
- Возможность вертикальной установки
- Диапазон статического давления от 0 до 90 Па
- 3 встроенных таймера (недельный таймер, таймер экономии, таймер включения / выключения).
- Подключение к «Умному дому»
- Тип компрессора Роторный
- Простой монтаж в пространство между стен или в подвесной потолок
- Энергоэффективность класса «А»
- Авторестарт и самодиагностика
- Авторежим

- Режим экономии энергии
- Ночной режим
- Теплый пуск
- Режим осушения
- Возможность монтажа воздуховода для подачи свежего воздуха с улицы
- Опционально возможно подключение стационарного пульта

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	3.5
Обогрев, кВт	4.1
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Напор, Па	90
Потребление при охлаждении, кВт	1.09
Потребление при обогреве, кВт	1.17
Воздухообмен, м3/ч	650
Мах длина трассы, м	15
Режим работы	Холод /Тепло
Средненапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В
Фильтр тонкой очистки	Да
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.