

# **Описание товара Канальная сплит-система Daikin**

## **FBA125A/RZAG125NY1**



### **Описание**

Канальные инверторные сплит-системы Daikin FBA\_A9 обеспечивают быстрое создание и сохранение комфортных микроклиматических условий в помещении. Встраиваемые внутренние блоки обнаруживают себя в интерьере лишь декоративной решёткой в потолке или стене, а также могут быть объединены с системой вентиляции. Двойной контроль позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков, а воздушный фильтр удаляет частицы взвеси и пыли, устраняет неприятные запахи, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом. Канальные сплит-системы идеально подходят для кондиционирования сложных помещений различного назначения.

### **Особенности и преимущества Daikin FBA125A/RZAG125NY1:**

- Самодиагностика
- Автоматический режим работы
- Таймер
- Антикоррозийная защита
- Функция "Никого нет дома". Режим работы, при котором степень комфортности микроклимата в помещении несколько снижается, за счет этого экономится электроэнергия, а при появлении людей быстро восстанавливается прежний режим.
- Высокая сезонная эффективность
- Компактная конструкция, высота блока 245 мм
- Внешнее статическое давление до 150 Па
- Встроенный дренажный насос (высота подъема – до 625 мм)
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.

### **Характеристики**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Страна                                | Япония         |
| Производитель                         | Китай          |
| Охлаждение, кВт                       | 12.1           |
| Обогрев, кВт                          | 13.5           |
| Компрессор                            | Инвертор       |
| Площадь, м²                           | 125            |
| Напор, Па                             | 150            |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт   | 3.61           |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 3.64           |
| Воздухообмен, м³/ч                    | 2038           |
| Длина трассы, м                       | 85             |
| Режимы работы                         | Холод /Тепло   |
| С дренажной помпой                    | Да             |
| Режим приточной вентиляции            | Опция          |
| Высоконапорный                        | Да             |
| Тип установки                         | Горизонтальная |
| Напряжение, В                         | 220 В/ 380 В   |
| Гарантия                              | 3 года         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.