

## Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kiturami World Alpha-30 (30кВт)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_kiturami\\_world\\_alpha\\_30\\_30](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_world_alpha_30_30)



### Характеристики

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Страна                              | Китай           |
| Производство                        | Китай           |
| Тип котла                           | Энергозависимый |
| Режим работы                        | Отопление/ГВС   |
| Камера сгорания                     | Закрытая        |
| Горелка                             | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                   | 34,9            |
| Min мощность, кВт                   | 12,8            |
| Мах давление отопит контура , Атм   | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм   | 1               |
| Расширительный бак                  | Да              |
| Циркуляционный насос                | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да              |
| Тип теплообменника                  | Пластинчатый    |
| Мах давление в контуре ГВС, Атм     | 10              |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин        | 16,7      |
| Мах расход природного газа, м³/ч           | 3,34      |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч           | 2.44      |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20        |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 60/100    |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4       |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 75/70     |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4       |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2       |
| Электрическая мощность, Вт                 | 110       |
| Частота тока, Гц                           | 50        |
| Напряжение сети, В                         | 220 В     |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 68x44x22  |
| Вес, кг                                    | 26        |
| Гарантия                                   | 2 года    |
| Тип установки                              | Настенный |
| Самодиагностика                            | Да        |
| Дистанционное управление                   | Да        |
| Защита от замерзания                       | Да        |
| Электронная система управления             | Да        |
| Манометр                                   | Да        |
| Защита теплообменника от конденсата        | Да        |
| Контроль пламени                           | Да        |
| Антиблокировка насоса                      | Да        |
| Эксплуатация в отдельной котельной         | Да        |
| Интуитивно понятное управление             | Да        |
| Высота, см                                 | 68        |
| Ширина, см                                 | 44        |
| Глубина, см                                | 22        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.