


Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Воздушная завеса Tropik-Line T300A15**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teplovye-zavesy/_tropik_line_300_15_zink



Описание

Современная тепловая завеса **Тропик T300A15** выполнена в стильном корпусе из оцинкованной стали с устойчивым порошковым покрытием (присутствует надежная антикоррозионная защита). Устройство невосприимчиво к внезапным перепадам напряжения и оснащено функцией аварийного отключения при перегреве. Для большего комфорта имеется выносной пульт управления.

Основные преимущества воздушных завес без обогрева представленной серии от компании Тропик:

- для перекрытия высоких проемов в тех случаях, когда не требуется дополнительный нагрев воздушной струи;
- средний класс завес, который занимает промежуточное положение между завесами легких серий и завесами промышленной серии.
- эргономичный и стильный дизайн прибора;
- прочная конструкция корпуса из оцинкованной стали с порошковым напылением с антикоррозионными свойствами;
- универсальный монтаж завесы – горизонтальный, вертикальный;
- комплектуются проводным пультом дистанционного управления на 3 скорости;

- крыльчатки вентиляторов данной серии установлены на подшипниках качения, что увеличивает срок службы и уменьшает шум при работе завесы;
- двигатели, используемые в завесах, соответствуют стандарту IP44 или IP54 – подходят для помещений с повышенной влажностью;
- простота монтажа;
- экономичность, безопасность и комфорт эксплуатации;
- высококачественное исполнение.

Характеристики

Ширина завесы, м	1.51
Уровень шума, дБа	58
Цвет корпуса	Хром
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	3
Хром	Да
Напряжение, В	220 В
Пульт	Есть
С датчиком	Опция
Габариты (ВхШхГ), мм	226x1510x239
Высота, см	22.6
Ширина, см	151
Глубина, см	23.9
Вес, кг	17
Гарантия	3 года
Страна	Россия
Производитель	Россия
Тип	Без обогрева
Расход воздуха, м³/ч	2900
Мах высота, м	4
Мощность, кВт	0.25
Установка завесы	Универсальная
Вентиляция без нагрева	Есть
Класс защиты IP	IP21
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	11.5
Длина струи, м	4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.