

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Hisense AUC-24HR4SJA/AUW-24H4SF**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_hisense_auc_24hr4sja_auw_24h4sf



Описание

Кассетная сплит-система Hisense AUC-24HR4SJA предназначен для коммерческого использования и эффективен при кондиционировании площади 70-75 кв. метров. Модель отличается уменьшенной высотой корпуса и оснащена дренажной помпой, что облегчает монтаж и обслуживание. Для установки рабочих параметров в комплект входит пульт ДУ.

Особенности и преимущества Hisense AUC-24HR4SJA/AUW-24H4SF:

- Круговая раздача воздуха
- Дренажный насос с высотой подъема 1,2 м
- Новая конструкция воздушных каналов исключает шумовые помехи
- Вентилятор с назад загнутыми лопастями
- Рекордная максимальная длина трассы 35-60 м
- ИК-пульт в комплекте
- Возможность подключения проводного пульта
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- Низкий уровень шума

- Уменьшенная толщина корпуса от 236 мм
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Система самодиагностики и защиты
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Автоматический перезапуск.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.3 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.05 кВт
Максимальная длина трассы	35 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1300
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5 см

Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 23.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 86 × 66.5 см
Вес (внешний блок)	51 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес	75 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.