

# Описание товара Канальная сплит система Midea

## MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR



### Описание

Канальный средненапорный кондиционер Midea MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR рекомендуется использовать для обогрева/охлаждения площади до 140 кв. метров, при этом в каждом помещении точно поддерживается постоянный расход воздуха. Свежий воздух подается в помещении благодаря специальным отверстиям в корпусе блока.

### **Особенности и преимущества Midea MTI-48HWN1-R/MOU-48HN1-RR:**

- Максимальное внешнее статическое давление внутреннего блока составляет 160 Па, что обеспечивает комфортный климат даже в помещениях больших размеров
- Вне зависимости от длины воздуховодов, по которым в разные помещения подается воздух, в каждом помещении точно поддерживается постоянный расход воздуха
- Полное изменение конструкции позволило значительно уменьшить высоту блоков, благодаря чему требуется меньше пространства для монтажа
- Оптимизация конструкции блока и вентилятора позволила снизить уровень рабочего шума
- Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера   | 48 (до 150 м.кв)     |
| Площадь помещения     | 140 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока | Канальный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор              | Нет                  |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Страна производителя                                   | Япония             |
| Страна сборки                                          | Китай              |
| Цвет                                                   | белый              |
| Мощность охлаждения                                    | 14.07 кВт          |
| Мощность обогрева                                      | 16.12 кВт          |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 5.35 кВт           |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 4.82 кВт           |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м               |
| Гарантийный срок                                       | 3 года             |
| Wi-fi управление                                       | Нет                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                 |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 41                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 63                 |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50       |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -7 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05              |
| Перепад высот                                          | 30 м               |
| Хладагент                                              | R 410A             |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 160                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 2100               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 87.4 × 120 × 30 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 35 × 90 × 117 см   |
| Вес (внешний блок)                                     | 97 кг              |
| Вес (внутренний блок)                                  | 46 кг              |
| Вес                                                    | 143 кг             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.