

# Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Berlingtoun BMO-36/4AIN1 DC Inverter



## Описание

Предлагая линейку инверторных мульти сплит-систем, Berlingtoun предоставляет пользователям максимальную свободу выбора при интеграции систем кондиционирования в интерьер помещения. К одному наружному блоку можно подключить до 5 внутренних блоков различной мощности, что позволяет пользователю составить индивидуальную систему кондиционирования, отвечающую его персональным требованиям.

## **Особенности и преимущества Berlingtoun BMO-36/4AIN1 DC Inverter:**

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт
- Температурный режим работы внешнего блока до -15°C
- Противогрибковая функция
- Вывод дренажа в две стороны
- Антикоррозийное покрытие
- Полный Inverter

## Характеристики

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера  | 36 (до 100 м.кв)     |
| Площадь помещения    | 100 кв. м.           |
| Режим работы         | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор             | Да                   |
| Страна производителя | Россия               |
| Страна сборки        | Китай                |

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Цвет                                                       | белый                 |
| Тип блока                                                  | Наружный              |
| Мощность охлаждения                                        | 10.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                          | 11 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 3.6 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 3.4 кВт               |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | C/C                   |
| Гарантийный срок                                           | 3 года                |
| Количество подключаемых внутренних блоков<br>до            | 4                     |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 61                    |
| Электропитание                                             | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                              | 2.92                  |
| Коэффициент эффективности COP                              | 3.24                  |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -15 —                 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 9.52                  |
| Хладагент                                                  | R 410A                |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 39.5 × 98.5 × 80.8 см |
| Вес (внешний блок)                                         | 76.5 кг               |
| Вес                                                        | 76.5 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.