

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: **Наружный блок мультizonальной системы Lessar LUM-HE615AOA4-C LMV-Citadel**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/lessar_lum_he615aoa4_c_lmv_citadel



Описание

Наружные блоки Lessar серии LMV-Citadel до 90 кВт имеют фронтальный выброс воздуха, благодаря чему их возможно монтировать на внешние стены и использовать там, где применение традиционных мультizonальных систем невозможно в виду отсутствия необходимого места для установки (магазины, небольшие офисы и т.д.)

LMV-Citadel — наружные блоки производительностью от 16 до 90 кВт. Данные наружные блоки не объединяются в модульную систему с наращиванием производительности, за счет чего достигнуты более компактные размеры оборудования и меньшая цена путем упрощения логики управления и отсутствия в элементах управления модулей, отвечающих за взаимодействие наружных блоков между собой.

Особенности и преимущества Lessar LUM-HE615AOA4-C LMV-Citadel:

- Трехфазное питание
- Низкое энергопотребление
- Единая линейка внутренних блоков

- Широкий диапазон рабочих температур: в режиме охлаждения от -5°C до +54°C; обогрева: от -25°C до +24°C
- Высокоэффективный инверторный компрессор Hitachi
- Максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутреннего блока до 110 м.

Характеристики

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Чехия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	61.5 кВт
Мощность обогрева	61.5 кВт
Максимальная длина трассы	200 м
Гарантийный срок	12 мес.
Количество подключаемых внутренних блоков до	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.05
Коэффициент эффективности COP	3.5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 54
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-25 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	19.05
Диаметр газовой магистрали, мм	31.75
Перепад высот	110 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	17000
Габаритный размер (внешнего блока)	85 × 134 × 163.5 см
Вес (внешний блок)	344 кг
Вес	344 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.