

Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: **Фанкойл канальный Kentatsu KFKD20H0EN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/_kentatsu_kfkd20h0en1



Описание

Средненапорные канальные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 13кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойле установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы, количество которых в зависимости от холодопроизводительности может достигать 4.

Особенности и преимущества Kentatsu KFKD20H0EN1:

- Четырехскоростные малошумные вентиляторы
- Внешнее статическое давление до 50 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай

Площадь помещения	20 кв. м.
Мощность охлаждения	1.74 кВт
Мощность обогрева	2.75 кВт
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Kentatsu KFKD
Потребляемая мощность (обогрев)	0.04 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.04 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	75.7 см
Длина	50.6 см
Расход воздуха, куб. м/ч	170
Пульт дистанционного управления	Да
Внешнее статическое давление, Па	50
Уровень шума, дБ	31
Электропитание	220-240/1/50
Вес	13.9 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.