

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Лемакс ECO-18

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_eco_18



Описание

Электрические котлы «Лемакс» серии ECO - это ТЭНовые котлы, разработанные как универсальный источник тепла для отопления жилых и офисных помещений. В производстве электродкотлов учитываются все новейшие технологии и возможности и, как следствие, современные ТЭНовые электродкотлы – это автоматизированные легкоуправляемые приборы, которые обеспечивают максимальную эффективность в работе и экономно расходуют ресурсы.

Особенности и преимущества Лемакс ECO-18:

- ТЭНы и колба выполнены из нержавеющей стали. При производстве колбы применяется высокотехнологичный способ аргонной сварки, при котором не образовывается ржавчина и практически нет сварочного шва. Толщина стенки колбы 0,93мм. Каждая колба теплообменника проверяется при давлении 8 атм.
- Работают в автономном режиме, позволяя задавать температурный режим в помещении.
- Высокочувствительные датчики быстро реагируют на температурные изменения в котле. Характеристика датчика: 100 кОм при 25°C. Коэффициент температурной чувствительности В: 3950К при 25/50°C.
- Предохранительные термостаты обеспечивают защиту системы отопления от перегретой воды

в котле. В котлах ЕСО применяются двух и трехполюсные термостатические предохранители с ручным возвратом. Температура срабатывания предохранительного термостат во всех котлах 105°C. Они отвечают за аварийное выключение котла.

- Контроль всех функций котла на TOUCH SCREEN панели.
- Защита пользователя от утечки тока: каждая модель котла комплектуется оборудованием, которое отключает подачу электричества на котел при обнаружении утечки тока.
- Защита от замерзания котла: при достижении 5°C и ниже в котле ТЭНы автоматически включаются и происходит нагрев теплоносителя до температуры 30°C.
- Защита от перегрева котла: ТЭНы котла автоматически отключаются при достижении температуры теплоносителя 110°C.
- Два вида контроля температуры: контроль температуры может осуществляться как по температуре воды в системе отопления, так и по температуре в помещении.
- Возможность подсоединения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью.
- Низкошумовое силовое реле: в котле используется шумоизолирующий корпус, за счет которого уровень звука при включении степени нагрева значительно снижен.
- Блокировка панели управления от детей: через 20 секунд после сеанса использования котла панель управления котла переходит в спящий режим, что делает невозможным случайное нажатие кнопок управления на панели.
- Сохранение установленных настроек при произвольном отключении электроэнергии: в случае прекращения и последующего возобновления подачи электроэнергии, котел включается с последними сохраненными настройками.

Характеристики

Тип котла	электрический
Модель котла	Лемакс ЕСО
Отапливаемая площадь	180 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	18 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	99
Ступеней мощности	2
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет

Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Длина	13.5 см
Ширина	25 см
Высота	65 см
Вес	8 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.