

Описание товара Электрический настенный котел

Protherm Скат 28 KE/14 28 кВт одноконтурный



Описание

Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.

Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.

Котлы не требуют подключения к дымоходу и газопроводу, могут работать от сети ~380В, а модели 6 К 14 и 9 К 14 могут работать от сети напряжением как ~380В, так и ~220В.

Характеристики:

- Одноконтурные электрические котлы
- 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт
- Ступенчатое включение мощности с максимальным шагом до 7 кВт и временной выдержкой для защиты от резких скачков напряжения в сети
- Приготовление горячей воды 15.3 л/мин. (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$) в дополнительном накопительном бойлере
- Контроль превышения напряжения
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Возможность каскадного соединения котлов
- Встроенный 8-и литровый расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6К и 9К)

Характеристики

Тип котла	электрический
Кол-во контуров	одноконтурный
Установка	Настенная
Страна производителя	Словакия
Страна сборки	Словакия
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	28 кВт
КПД %	99.5
Ступеней мощности	4
Энергонезависимый	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Электропитание	380-420/3/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	обратный клапан, отсутствует защитный клапан, расширительный бак 8л, работа с антифризом, каскад до 7 котлов
Цвет	белый
Защита	автодиагностика, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик
Функции	индикатор включения, термометр, манометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	41 × 74 × 31 см
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Вес	27 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.