

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## Amteo Classic 1500



### Описание

Бойлер от источника тепла получает горячий теплоноситель в змеевик (теплообменник), который находится внутри бака. Далее от него нагревается водопроводная вода для нужд ГВС, находящаяся в бойлере. Материал изделия: нержавеющая сталь AISI 304. Бак серии Classic улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулировать постоянный объем горячей воды, а возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 1 1/2" в нижней части бака, делает бак более универсальным.

### **Особенности и преимущества Amteo Classic 1500:**

- Баки сделаны из прочной высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию
- Нижняя опора бака выполнена по принципу кольцевой опоры, позволяющей равномерно распределять вес бака на поверхность пола и обеспечить устойчивость
- Все баки оснащены подводящими и отводящими штуцерами, выполненными из толстостенной трубы
- С наружной стороны баки в стандартном исполнении защищены пластиковой тканевой обшивкой с ПВХ пропиткой

### Характеристики

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Тип водонагревателя | Накопительный     |
| Объем бака          | 1500 л            |
| Способ установки    | Вертикально       |
| Покрытие бака       | Нержавеющая сталь |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев           |
| Страна производителя              | Россия                     |
| Страна сборки                     | Россия                     |
| Модель водонагревателя            | Amteo Classic              |
| Цвет                              | черный                     |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 95                         |
| Давление на входе, атм            | — 3                        |
| Количество анодов                 | 1                          |
| Число теплообменников             | 1                          |
| Площадь теплообменника            | 3.8 кв. м.                 |
| Гарантийный срок                  | 2 года                     |
| Управление                        | механическое               |
| Дисплей                           | Нет                        |
| Защита                            | От перегрева               |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Вес                               | 88 кг                      |
| Присоединительный размер          | 1"                         |
| Подводка                          | Сбоку                      |
| Ширина                            | 107 см                     |
| Высота                            | 237 см                     |
| Длина                             | 107 см                     |
| Способ монтажа                    | напольный                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.