

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Фекальный насос DAB FEKA 600 M-A-SV

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_dab_feka_600_m_a_sv



Описание

Насос фекальный DAB FEKA 600 M-A SV — аппарат дренажного типа с мощностью 940 Вт и производительностью до 16 кубометров в час. Оптимален как в бытовых целях, так и коллективных системах отвода воды.

В отличие от стандартных погружных насосов предназначается для перекачивания особо грязной жидкости, фекальных вод, с содержанием волокон и крупных частиц до 2,5 см. Изготовлен на европейском заводе DAB® в Венгрии.

Вал сделан из нержавеющей стали, корпус — из крепкого и износостойкого технополимера, поэтому устройство отлично справится с работой в грязных и тяжелых условиях. Например, откачкой отходов из канализационных ям, бытовых стоков (септиков), приемков, а также природных водоемов, баков, бассейнов и других резервуаров глубиной до 7 метров.

Есть защита от «сухого» хода, а также допускается частично погружение канализационного насоса в жидкость до верхней границы устройства, так что откачать сточные остатки на дне приемка не составит проблем.

Встроенный поплавок — еще одна полезная особенность FEKA 600 M-A SV. Умеет работать

полностью автономно, без необходимости надзора пользователя, в отличие от классических аналогов с внешним поплавковым переключателем, более компактен и помещается в пространства, ограниченные по диаметру.

Обратного клапана и регулирования частот в данной модели нет, но и стоимость насоса одна из самых низких в линейке аналогичных устройств. Для бытовых нужд, очистки септиков или перекачки сильно загрязненной воды купить фекальный насос FEKA 600 M-A SV от DAB® — разумное решение, еще и с двухлетней гарантией.

Особенности и преимущества DAB FEKA 600 M-A-SV:

- Уплотнение вала - масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями
- Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем
- Оснащен поплавковым выключателем
- Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении
- При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении (до уровня верхней крышки)
- Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывание: технополимер
- Герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты: нержавеющая сталь
- Сальниковые уплотнения вала: NBR.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Венгрия
Макс. производительность, л/мин	266
Высота напора	7.4 м
Максимальный напор	7.4 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	DAB FEKA
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	16
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68

Материал рабочего колеса	Технополимер/Нержавеющая сталь
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 35
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Режущая насадка	Нет
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	зеленый
Вес	7 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Длина	23.5 см
Ширина	19.3 см
Высота	44.3 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.