

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Federica Bugatti ECO 24 Turbo**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_federica_bugatti_eco_24_turbo



Описание

Двухконтурный настенный газовый котел Federica Bugatti ECO 24 TURBO рекомендуется к установке для организации системы отопления и горячего водоснабжения в квартирах, коттеджах, частных домах площадью до 240 м². Имеет встроенный теплообменник. Для работы котла не требуется обеспечивать минимальный расход воды. Составляющие выполнены из надежных, качественных материалов, что гарантирует продолжительный срок службы.

Особенности и преимущества Federica Bugatti ECO 18 Turbo:

- Понятная LED индикация
- Энергоэффективная конструкция: дополнительная теплоизоляция камеры сгорания позволяет сократить расход газа
- Инновационная гидравлическая группа: эргономичное расположение облегчает процесс обслуживания
- Удобное управление: регуляторы приборной панели обеспечивают безопасную эксплуатацию
- Умная электроника: автоматика оснащена функцией защиты от замерзания и системой самодиагностики

- Циркуляционный насос Grundfos (Дания) обеспечивает стабильную работу котла
- Регулировка мощности горелки уменьшает потребление газа и обеспечивает реальную экономию средств, при сохранении комфортных условий в системе отопления и ГВС
- Возможность подключения комнатного регулятора.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Модель котла	Federica Bugatti ECO TURBO
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Турция
Управление	механическое
КПД %	93
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.88
Расход природного газа куб. м/час	2.7
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	35 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 57
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	10.2
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Дополнительная информация	Емкость расширительного бака 7 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	32.9 см
Ширина	40.3 см
Высота	73.3 см
Вес	32 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.