

Описание товара Стальной панельный радиатор

Arideya Luxe VC21 500x500



Описание

Радиаторы ARIDEYA Luxe произведенный на российском заводе "ЛЕМАКС", полностью адаптирован к суровым условиям работы. В панельных стальных радиаторах теплоноситель циркулирует внутри панели, сваренной из двух стальных листов толщиной 1,2 мм. Дополнительную теплоотдачу обеспечивают конвекторы, которые согревают воздух и направляют его в помещение. В зависимости от количества панелей и конвекторов различают типы радиаторов:

В нумерации типов первая цифра означает количество панелей, вторая — количество конвекторов.

Особенности и преимущества Arideya Luxe VC21 500x500:

- Прочность. Панели радиатора изготовлены из низкоуглеродистой стали толщиной 1,2 мм
- Прочные и герметичные — выдерживают давление не менее 30 бар
- Повышенная механическая стойкость. Стойкость к агрессивной среде соответствует категории C2 по ISO 12944-2-1998
- Стойкость к гидроударам. Термостойкое защитно-декоративное покрытие: Толщина полиэфирного грунтовочного слоя 20 мкм
- Подготовка поверхности перед термостойкими защитно-декоративным покрытием с созданием антикоррозийного слоя химическими компонентами производства BASF
- Эпокси-полиэфирное лакокрасочное покрытие толщиной 180 мкм краской специально разработанной для LEMAX компании PPG яркого белоснежного цвета, не желтеющей в течение эксплуатационного срока и сохраняющей до 90% блеска
- Безопасность. Травмобезопасные поверхности панелей — не имеют заусенцев, острых кромок и других дефектов
- Монтаж. Легкость монтажа на стену любой степени готовности
- Удобство монтажа в транспортировочной упаковке — два слоя термоусадочной плёнки

сохранят радиаторы в идеальном состоянии при ремонтных и отделочных работах Продукция изготовлена на итальянском оборудовании.

Характеристики

Тип радиатора	Панельный
Материал радиатора	сталь
Тип панельного радиатора	Тип 21
Страна производителя	Россия
Модель радиатора	Arideya Luxe VC21
Страна сборки	Россия
Гарантийный срок	2 года
Цвет	белый
Подключение	нижнее
Максимальное рабочее давление, бар	30
Максимальная рабочая температура	120 °С
Теплоотдача радиатора	0.87 кВт
Высота радиатора	50 см
Ширина радиатора	50 см
Диаметр подключения	1/2"
Длина	10 см
Ширина	50 см
Высота	50 см

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.