Описание товара Напольный ИБП Kehua KR3320

Характеристики

Полная мощность	20 кВА
Активная мощность	20 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Kehua KR3320
Номинальное входное напряжение	176
Номинальный диапазон входного напряжения	176-280 В
Входной коэффициент мощности	≥0.99
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	115 - 130 - 15 мин, 131-155 - 1 мин, свыше 155
Наличие байпас	да

Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Ток заряда	4 А
Интерфейсные порты	RS232 EPO сухие контакты
Аварийное отключение (EPO)	да
Индикация	Сенсорный дисплей
Температура эксплуатации	-5 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Высота над уровнем моря	0 - 2000 м
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	308x803x882 мм
Масса	150 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.