

# Описание товара Камера холодильная Профхолод

## ХК 2,5



### Описание

- Логистическая информация Сэндвич панели покрыты защитной полиэтиленовой пленкой толщиной 50 мкм, свободно удаляемой после монтажа.
- Панели складываются в паллеты от 5 до 18 штук в каждой (в зависимости от толщины панелей).
- Углы паллет защищаются металлическими уголками, каждая паллета накрывается картоном, укладывается на бруски из пенополистирола, обматывается стрейч пленкой и обтягивается упаковочной лентой.
- В стоимость камеры входят стандартные панели с наполнителем из ППУ, холодильная дверь (800х1800 с установкой на панель), фасонные (доборные) элементы, упаковка.
- Не определились какую холодильную камеру выбрать? Смотрите инструкцию по выбору камеры [тут](#) .

### Характеристики

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Рабочие температуры         | -5...+14 °С        |
| Страна                      | Россия             |
| Объем холодильной камеры    | 2.5 м3             |
| Материал корпуса            | оцинкованная сталь |
| Толщина стенки корпуса      | 80 мм              |
| Наполнитель сэндвич-панелей | пенополиуретан     |
| Покрытие сэндвич-панелей    | металл             |
| Высота, мм                  | 2200 мм            |
| Длина, мм                   | 1185 мм            |
| Ширина, мм                  | 1345 мм            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.